

## **Veröffentlichung gemäß § 8a sowie „Anhang V, Teil 1 Information der Öffentlichkeit“ der Störfallverordnung (12. BImSchV)**

### **1. Name oder Firma des Betreibers und vollständige Anschrift des Betriebsbereiches**

#### ***Betreiber:***

**SL Schwanteland GmbH**

RLZ Kaufungen

Leipziger Straße 20

34260 Kaufungen

0561 9516345 / 0152 08830274

#### ***Stammsitz der Firma***

SL Schwanteland GmbH

Perwenitzer Chaussee 2

16727 Oberkrämer

03304 3994-0 / 0172 3830276

### **2. Bestätigung des Betriebsbereiches**

Der Betriebsbereich „Technische und medizinische Gase“ unterliegt der Störfallverordnung und entspricht einem Betrieb der unteren Klasse (früherer Sprachgebrauch: Grundpflichten der StörfallV).

Der Betriebsbereich wurde dem Regierungspräsidium Kassel angezeigt (Genehmigungsbescheid vom 11.04.2008 – Aktenzeichen 33/Ks – 53 e 621-1.1-Tö).

### **3. Verständlich abgefasste Erläuterung der Tätigkeiten im Betriebsbereich**

Kernstück des RLZ ist der Vertrieb und die Lagerung technischer und medizinischer Gase. Dabei kommen ausschließlich bereits gefüllte bzw. leere Behälter zum Einsatz. Es werden keine Gase freigesetzt.

### **4. Bezeichnung oder Gefahreneinstufung der vorhandenen relevanten gefährlichen Stoffe sowie deren wesentliche Gefahreneigenschaften**

#### ***Akut toxische Gase***

- Sehr giftig Lebensgefahr beim Einatmen und bei Hautkontakt
- Verursacht schwere Verätzungen bei Haut- und Augenkontakt
- Z.T. brandfördernde oder entzündbare Gase
- Gase unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

Maximale Lagermenge: 3.600 kg

#### ***Extrem entzündbare und entzündbare Gase (Acetylen, Propan u.a.)***

- Extrem entzündbares Gas (Explosionsgefahr)
- Gase unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

Maximale Lagermenge 19.600 kg

#### ***Oxidierende (brandfördernde Gase wie Sauerstoff, Distickstoff)***

- Kann Brand verursachen oder verstärken
- Gase unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

Maximale Lagermenge 122.000 kg

#### *Ammoniak*

- Entzündbares Gas
- Giftig beim Einatmen
- Verursacht schwere Verätzungen bei Haut- und Augenkontakt
- Wirkt ätzend auf die Atemwege
- Gase unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
- Sehr giftig für Wasserorganismen (Langzeitwirkung)

Maximale Lagermenge: 1.000 kg

#### *Flour*

- Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
- Lebensgefahr beim Einatmen
- Verursacht schwere Verätzungen bei Haut- und Augenkontakt
- Wirkt ätzend auf die Atemwege
- Gase unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

Maximale Lagermenge 1.000 kg

### **5. Allgemeine Information darüber, wie die betroffene Bevölkerung erforderlichenfalls gewarnt wird; angemessene Informationen über das Verhalten bei einem Störfall oder Hinweis, wo diese Informationen elektronisch zugänglich sind.**

Bei einem Störfall wird die Leitstelle der Feuerwehr telefonisch informiert. Bitte beachten Sie im Schadensfall die Lautsprecherdurchsagen der Polizei und Feuerwehr sowie mögliche Radio- und Fernsehdurchsagen.

### **6. Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung oder Hinweis, wo diese Information elektronisch zugänglich ist**

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung des Betriebsbereiches erfolgte durch das Regierungspräsidium Kassel Dezernat 33.1 - Immissions- und Strahlenschutz am 22.06.2022.

### **7. Einzelheiten darüber, wo weitere Informationen unter Berücksichtigung des Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG eingeholt werden können.**

Weitere Informationen können beim Regierungspräsidium Kassel, Abteilung III – Umweltdezernat 33.1, Am alten Stadtschloss 1 in 34117 Kassel, unter Tel.: 0561/106 4747 eingeholt werden.